

Leica Geosystems
PER QUALSIASI LAVORO
scegli l'originale



PART OF
HEXAGON

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Novità

DISTO™ D1

Misuratore laser professionale per tutti

Misurate le distanze da soli e in pochi secondi, semplicemente premendo un pulsante.

Grazie all'uso di una tecnologia laser di precisione il modello base Leica DISTO™ D1 fornisce sempre risultati di misura affidabili.

È semplice e intuitivo da usare. Il Leica DISTO™ D1 può essere collegato in modo rapido e semplice all'app Leica DISTO™ Plan. Documentare e trasmettere i risultati delle misure diventa ancora più facile.

Rapido e sicuro
Massima precisione
Collegamento App DISTO™ Plan



Art. 843418



DISTO™ D2

Un piccolo strumento per grandi distanze

L'innovativa X-Range Power Technology consente a questo piccolo strumento di effettuare misure a grandi distanze, fino a 100 m. Questa tecnologia garantisce inoltre prestazioni di massimo livello e quindi misure rapide e affidabili. Questo strumento consente di richiamare le ultime 10 misure.

Dispone inoltre di altre funzioni, tra cui la somma, la sottrazione, il calcolo delle superfici e dei volumi. Grazie alla tecnologia Bluetooth® Smart integrata e all'applicazione DISTO™ Plan si possono trasferire le misure direttamente nello smartphone o nel tablet.

Grandi distanze
Funzioni utili
Trasmissione sicura dei dati



Art. 837031



DISTO™ D110

Piccole dimensioni, grandi potenzialità

Grazie al suo design ergonomico il Leica DISTO™ D110 può essere impugnato e maneggiato con sicurezza ed estrema facilità. I tasti intuitivi consentono un facile e rapido utilizzo. La nuova app Leica DISTO™ Plan è il collegamento ideale tra il Leica DISTO™ D110 e lo smartphone o il tablet. Permette di realizzare piante e disegni precisi. La clip rimovibile consente di agganciare facilmente il Leica DISTO™ D110 ai pantaloni, alla camicia o alla giacca in modo da averlo sempre a portata di mano.

Piccolo e maneggevole
Bluetooth® Smart
Sempre a portata di mano



Art. 808088



DATI TECNICI	D1	D2	D110
Portata max.	40 m	100 m	60 m
Precisione	± 2 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Interfaccia	Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart
Trasferimento dati in DISTO™ Plan e nelle app compatibili con DISTO™	•	•	•
Misura della distanza dallo strumento	•	•	•
Misure dimensionali degli oggetti	•	•	•
Forme rettangolari (lunghezza e larghezza)	•	•	•
Forme rettangolari (lunghezza, larghezza, altezza)	•	•	•
Con il teorema di Pitagora	•	•	•
Misura continua - tracciamento	•	•	•
Tracciamento guidato	•	•	•
Disegno e misura di piante e planimetrie	•**	•**	•**
Esportazione dei dati in formato pdf, jpg	•**	•**	•**
Misura e documentazione su fotografia	•**	•**	•**
Adattatore automatico diagonali	•	•	•

**] necessario DISTO™ Plan



Richiedi l'estensione della garanzia sul prodotto acquistato

I prodotti Leica Geosystems e le batterie Li-Ion soddisfano i più elevati standard di qualità. Registrando il prodotto entro 8 settimane dall'acquisto nel sito www.disto.com è possibile estendere la garanzia a 3 anni per il prodotto e a 2 per le batterie Li-Ion.



- when it has to be right

Leica
Geosystems

Accessori originali compatibili con D1 D2 e D110



Occhiali per laser
GLB10R
Cod. 834534


DISTO™ Plan

L'app Leica DISTO™ Plan consente di documentare e visualizzare le misure, due operazioni fondamentali che facilitano la pianificazione delle fasi successive del progetto.




Sketch Plan - Realizzazione di disegni in scala
Sketch on Photo - Quota gli oggetti nelle fotografie

Scarica l'APP



LINO L2S-1

Art. 848435



Potete sempre contare su linee nette e precise

Leica Lino L2S, proietta linee laser verticali ed orizzontali su lunga distanza. L'utilizzo di diodi laser rossi ad elevata potenza, migliora la visibilità del raggio laser. La modalità automatica luce pulsata, garantisce un risparmio di batteria e permette di localizzare le linee laser in ambienti intensamente illuminati, grazie all'uso di un ricevitore laser (optional).

Tripla modalità di alimentazione optional
Adattatori intelligenti - Autolivellamento
Ampia visualizzazione del raggio laser
Design robusto



LINO L2-1

Art. 864413



Potete sempre contare su linee nette e precise


Il laser a croce Leica Lino L2, proietta linee laser verticali ed orizzontali su lunga distanza. L'utilizzo di diodi laser rossi ad elevata potenza, migliora la visibilità del raggio laser. La modalità automatica luce pulsata, garantisce un risparmio di batteria e permette di localizzare le linee laser in ambienti intensamente illuminati, grazie all'uso di un ricevitore laser (optional). La batteria al Litio assicura un lavoro continuativo fino a 44 ore continuative con una singola carica.

Li-ion - Tripla modalità di alimentazione
Adattatori intelligenti - Autolivellamento
Ampia visualizzazione del raggio laser
Design robusto



LINO L2P5-1

Art. 864431



Punti e linee in un unico strumento


Leica Lino L2P5 livella laser autolivellante, permette di proiettare punti e linee con un unico strumento. I raggi proiettati sono chiaramente visibili e perpendicolari tra loro, con una perfetta messa a piombo. La modalità automatica luce pulsata, garantisce un risparmio di batteria e permette di localizzare le linee laser in ambienti intensamente illuminati, grazie all'uso di un ricevitore laser (optional). La batteria al Litio assicura un lavoro continuativo fino a 44 ore con una singola carica.

Li-ion - Tripla modalità di alimentazione
Adattatori intelligenti - Autolivellamento
Ampia visualizzazione del raggio laser
Design robusto



LINO P5-1

Art. 864427



Dritti al punto!


La livella laser autolivellante Leica Lino P5, proietta cinque punti laser perpendicolari tra loro. Semplifica la messa a piombo e le operazioni di squadra e allineamento.

Tripla modalità di alimentazione optional
Adattatori intelligenti - Autolivellamento
Ampia visualizzazione del raggio laser
Design robusto



LINO L2G-1

Art. 864420



Un nuovo livello di visibilità

Il laser a croce Leica Lino L2G, proietta linee laser verticali ed orizzontali su lunga distanza. L'utilizzo di diodi laser verdi ad elevata potenza, assicura la migliore visibilità del raggio laser. La modalità automatica luce pulsata, garantisce un risparmio di batteria e permette di localizzare le linee laser in ambienti intensamente illuminati, grazie all'uso di un ricevitore laser (optional). La batteria al Litio assicura un lavoro continuativo fino a 28 ore con una singola carica.

Li-ion - Tripla modalità di alimentazione
Adattatori intelligenti - Autolivellamento
Ampia visualizzazione del raggio laser
Design robusto



LINO L2P5 G-1

Art. 864435



Multifunzionalità e massima visibilità

Leica Lino L2P5G, livella a laser verde autolivellante, permette di proiettare punti e linee con un unico strumento. I raggi verdi proiettati, sono chiaramente visibili e perpendicolari tra loro, con una perfetta messa a piombo. La modalità automatica luce pulsata, garantisce un risparmio di batteria e permette di localizzare le linee laser in ambienti intensamente illuminati, grazie all'uso di un ricevitore laser (optional). La batteria al Litio assicura un lavoro continuativo fino a 28 ore con una singola carica.

Li-ion - Tripla modalità di alimentazione
Adattatori intelligenti - Autolivellamento
Ampia visualizzazione del raggio laser
Design robusto



Accessori originali compatibili con LINO



Occhiali per laser
GLB10R Cod. 834534
GLB10G Cod. 772796

Batterie Li-Ion
 Cod. 842427



Caricatore
 Cod. 780992



Adattatore di montaggio a parete regolabile
UAL 130
 Cod. 866131

Ricevitore Leica raggio rosso/verde aumenta la portata a 160mt ø
RGR200
 Cod. 866090




Treppiede Leica
TRI 70
 Cod. 794963

Treppiede Leica
TRI 120
 Cod. 848788



Treppiede Leica
TRI 100
 Cod. 757938

Snodo
 Cod. 758830



Asta a pressione da pavimento a soffitto
CLR290
 Cod. 761762

- when it has to be right

Leica
 Geosystems

L4P1

Art. 834838



Il Leica Lino L4P1 è il più versatile della sua gamma

Leica Lino L4P1 è la livella laser multifunzione più versatile. Proietta 3 linee verticali a squadra tra loro, una linea orizzontale ed un punto a piombo. L'apposito basamento può ruotare di 360° grazie alla vite micrometrica di regolazione, per effettuare il tracciamento in tutta la stanza in modo facile e preciso.

Li-ion: 24 ore di autonomia con una singola ricarica

Smart Power: le batterie Li-Ion sono sostituibili con le batterie alcaline

Base di rotazione a 360° per tracciamenti veloci



Accessori originali compatibili con L4P1

Occhiali per laser **GLB10R**
Cod. 834534



Ricevitore Leica **RVL 80**
aumenta la portata a
160mt ø
Cod. 838757



Adattatore **L4P1**
5/8 femmina
5/8 maschio
Cod. 834534

Treppiede Leica
TRI 70
Cod. 794963



Treppiede Leica
TRI 120
Cod. 848788



Li-Ion batteria
3.6V/5.2Ah
Cod. 835711

Asta a pressione
da pavimento
a soffitto
CLR290
Cod. 761762



Caricatore
Cod. 780992



Adattatore
5/8 femmina
1/4 maschio
Cod. 796058

DATI TECNICI	L2	L2G	L2P5	L2P5G	L4P1	P5
Maggiore visibilità di punti e linee grazie al raggio laser verde		•		•		
Portata ad occhio nudo	25 m	35 mm	25 mm	35 mm	25 mm	30 mm
Precisione di livellamento	± 0,2mm/m	± 0,2mm/m	± 0,2mm/m	± 0,2mm/m	± 0,2mm/m	± 0,2mm/m
Allineamento orizzontale	•	•	•	•	•	(•)
Trasferimento delle altezze	•	•	•	•	•	(•)
Regolazione di precisione, ad es. per i controsoffitti	*	*	*	*		
Allineamento verticale	•	•	•	•	•	(•)
Regolazione di precisione manuale					•	
Trasferimento di punti dal pavimento al soffitto			•	•	(•)	•
Blocco del laser per l'allineamento delle inclinazioni	•	•	•	•	•	
Angoli retti			•	•	•	•
Elevata autonomia grazie alla batteria Li-ion	•**	•	•	•	•	•**
Utilizzo durante la ricarica	•**	•	•	•	•	•**
Utilizzo alternativo con batterie alcaline	•	•	•	•	•	•
Telecomando						•
Facile montaggio sull'adattatore con magneti	•	•	•	•		•
Ampliamento della portata con il ricevitore	•	•	•	•	•	

*) È necessario l'accessorio UAL 130
**) È necessario l'accessorio Li-Ion

- when it has to be right

Leica
Geosystems

NA300 Livelli Ottici

Leica NA320 Cod. 840381

Livello Automatico da cantiere a 20 ingrandimenti:
Precisione 2,5 mm

Leica NA324 Cod. 840382

Livello Automatico da cantiere a 24 ingrandimenti:
Precisione 2,00 mm

Leica NA332 Cod. 840383

Livello Automatico da cantiere a 32 ingrandimenti:
Precisione 1,8 mm



Accessori compatibili con Livelli Ottici



Treppiede in alluminio
testa piatta
Cod. 8234969

Treppiede in alluminio
testa sferica
Cod. 8239427

Stadia telescopica
in alluminio 5mt
completa di bolla
Cod. 8225815



DISTO™ X3

Progettato per condizioni estreme e difficili

Leica DISTO™ X3 combina una tecnologia di misura innovativa con un design a prova di cantiere e un'interfaccia utente molto semplice. Se utilizzato con il Leica DST 360, Leica DISTO™ X3 può trasformarsi in una potente stazione di rilevamento dati 3D.

Robusto
Classe di protezione IP 65
Sensore di inclinazione e
Smart Room
Rotazione display



Art. 850833



Dati tecnici	
Portata max.	150 m
Precisione	± 1 mm
Funzione P2P	•
Custodia ultra resistente con classe IP65 e prova di caduta da un'altezza di 2 m	•
Interfacce	Bluetooth® Smart
Trasferimento dati in DISTO™ Plan e nelle app compatibili con DISTO™	•
Trasferimento dati in qualsiasi software o app	•
Misura della distanza dallo strumento	•
Misure dimensionali degli oggetti	•
Misura indiretta della distanza superando gli ostacoli	•
Funzione P2P - distanza tra 2 punti	•*
Forme rettangolari (lunghezza e larghezza)	•
P2P - Misura intelligente di superfici con forme complesse	•*
Forme rettangolari (lunghezza, larghezza, altezza)	•
Con il teorema di Pitagora	•
Funzione P2P (larghezza, altezza, inclinazione)	•*
Funzioni intelligenti che eseguono i calcoli in base alla distanza e all'inclinazione	•
Inclinazioni	•
Misura continua - tracciamento	•
Tracciamento	•
Disegno e misura di piante e planimetrie	•**
P2P - acquisizione di punti per planimetrie e facciate	•***
Smart Room - misura e disegno	•**
Esportazione dei dati in formato pdf, jpg e dxf	•**
Misura e documentazione su fotografia	•**
Tasti preferiti	•
Adattatore automatico	•


*) necessario Leica DISTO360 **) necessario DISTO™ Plan ***) necessario Leica DISTO360 e DISTO™ Plan

DISTO™ X4

Progettato per ambienti esterni molto luminosi

Il DISTO™ X4 è dotato di fotocamera con mirino che consente di puntare facilmente oggetti molto distanti in condizioni di forte luminosità. Anche se non si riesce a vedere il punto laser, l'oggetto puntato compare chiaramente sull'ampio display a colori che, grazie all'elevata risoluzione, visualizza immagini molto nitide. Si ottengono così misure estremamente precise a lunga distanza. Se utilizzata con il Leica DST 360, la serie X può trasformarsi in una potente stazione di rilevamento dati 3D.

Fotocamera con mirino - Robusto
Classe di protezione IP 65
Sensore di inclinazione e Smart Room
Rotazione display



Art. 855107



Dati tecnici	
Mirino digitale per le misure all'esterno	•
Portata max.	150 m
Precisione	± 1 mm
Funzione P2P	•
Custodia ultra resistente con classe IP65 e prova di caduta da un'altezza di 2 m	•
Interfacce	Bluetooth® Smart
Trasferimento dati in DISTO™ Plan e nelle app compatibili con DISTO™	•
Trasferimento dati in qualsiasi software o app	•
Misura della distanza dallo strumento	•
Misure dimensionali degli oggetti	•
Misura indiretta della distanza superando gli ostacoli	•
Funzione P2P - distanza tra 2 punti	•*
Forme rettangolari (lunghezza e larghezza)	•
P2P - Misura intelligente di superfici con forme complesse	•*
Forme rettangolari (lunghezza, larghezza, altezza)	•
Con il teorema di Pitagora	•
Funzione P2P (larghezza, altezza, inclinazione)	•*
Funzioni intelligenti che eseguono i calcoli in base alla distanza e all'inclinazione	•
Inclinazioni	•
Misura continua - tracciamento	•
Tracciamento	•
Disegno e misura di piante e planimetrie	•**
P2P - acquisizione di punti per planimetrie e facciate	•***
Smart Room - misura e disegno	•**
Esportazione dei dati in formato pdf, jpg e dxf	•**
Misura e documentazione su fotografia	•**
Tasti preferiti	•
Adattatore automatico	•

*) necessario Leica DISTO360 **) necessario DISTO™ Plan ***) necessario Leica DISTO360 e DISTO™ Plan

Accessori originali compatibili con X3 e X4



Treppiede Leica TRI 100
Cod. 757938
Treppiede Leica di qualità con semplicissime regolazioni di precisione



Occhiali per laser
GLB10R
Cod. 834534

DISTO™ Plan

L'app Leica DISTO™ Plan consente di documentare e visualizzare le misure, due operazioni fondamentali che facilitano la pianificazione delle fasi successive del progetto.



APP con DST 360

Misura da punto a punto

Misura intelligente delle superfici

.dxf

Acquisizione dei dati in formato DXF

KIT DST 360

Trasforma la serie X in una soluzione per il rilievo P2P - da punto a punto

Il DST 360 è l'accessorio ideale dei Leica DISTO™ X3 e X4. Trasforma questi strumenti portatili in una vera e propria stazione in grado di misurare la distanza tra due punti qualsiasi. Utilizzato assieme all'applicazione Leica DISTO™ Plan consente di disegnare piante e facciate in scala che possono essere elaborate con programmi CAD.

Misura da punto a punto (P2P)
Struttura in metallo
Puntamento preciso
Pronto per il cantiere



Art. 848783

Scarica l'APP



- when it has to be right

Leica
Geosystems

RUGBY 610

La semplicità di un singolo pulsante

Semplice e affidabile, il laser si aziona con un solo pulsante per evitare errori. Prestazioni eccellenti con tutti i ricevitori Leica Rod Eye: possibilità di ampliare la portata operativa utilizzando ricevitori Rod Eye 140 Classic e Rod Eye 160 Digital.

Livello Laser Rotante automatico per Piani Orizzontali
Portata con Rod Eye 120:
800 mt (diametro)
Precisione: 2,2 mm a 30 mt
Completo di ricevitore Rod Eye 120



Art. 6011149 Li-ion
 Art. 6011150 Alkaline



Accessori compatibili con RUGBY600



Batterie A600
 Cod. 790415

Caricatore A100
 Cod. 790417



Adattatore Batterie Alcaline A150
 Cod. 790419

Occhiali per laser
GLB10R Cod. 834534
GLB10G Cod. 772796



Staffa a muro A200
 Cod. 790421



Staffa manuale pendenze A240
 Cod. 790434

Stadia con porta ricevitore 2,5m
 Cod. 868132



Treppiede in alluminio con elevazione
rosso 74/122 cm
 Cod. 8223941
giallo 94/142 cm
 Cod. 8224917



Rod Eye 160 Digital
 Cod. 789924



Telecomando RC400
 Cod. 790352
(SOLO PER LE VERSIONI 640 E 640G)

RUGBY 620

Semplice e affidabile:
 non è possibile commettere errori

Predisposizione delle forme, posizionamento delle modine e livellamento delle casseforme: non è mai stato così semplice preparare fondazioni e basamenti. Impostazione pendenza fino al 8% su un asse singolo.

Livello Laser Rotante automatico per Piani Orizzontali con impostazione delle pendenze fino al 8%
Portata con Rod Eye 120: 800 mt (diametro)
Precisione: 2,2 mm a 30 mt
Completo di ricevitore Rod Eye 120



Art. 6011151 Li-ion
 Art. 6011152 Alkaline




RUGBY 640

Versatilità all'interno e all'esterno

Ideale per qualsiasi attività di livellamento, allineamento e squadra, all'interno e all'esterno.

Livello Laser Rotante automatico per Piani Orizzontali e Verticali, con impostazione delle pendenze su due assi fino al 8%
Scansione a 90° e Piombo Automatico
Portata con Rod Eye 120: 500 mt (diametro)
Precisione: 2,2 mm a 30 mt
Completo di ricevitore Rod Eye 120



Art. 6011153 Li-ion
 Art. 6011154 Alkaline



RUGBY 640 G

Versatilità all'interno e all'esterno

Ideale per qualsiasi attività di livellamento, allineamento e squadra, all'interno e all'esterno.

Livello Laser Rotante automatico per Piani Orizzontali e Verticali, con impostazione delle pendenze su due assi fino al 8%
Scansione a 90° e Piombo Automatico
Portata con Rod Eye 120G: 400 mt (diametro)
Precisione: 2,2 mm a 30 mt
Completo di ricevitore Rod Eye 120G



Art. 60111485 Li-ion
 Art. 60111486 Alkaline



Best visibility
 Green Laser

- when it has to be right

Leica
 Geosystems

Rivenditore autorizzato